



TECHNISCHES MERKBLATT

## KALK- ANSETZMÖRTEL

### Produktbeschreibung

**Kalk Ansetzmörtel** ist ein zementfreier mineralischer Werk trockenmörtel. Er eignet sich aufgrund seines schnellen Abbindens zum Setzen von Eckschienen, Abschlussleisten und anderen Profilschienen aller Art im Innen- und Außenbereich sowie zum Fixieren von Leitungen, Verschließen von Leitungsschlitzen etc. **Kalk Ansetzmörtel** kann auf Mauerwerk aller Art **aufgetragen werden**.

### Volldeklaration

natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalkhydrat, Romankalk, Quarzsand, Essigsäurevinylester, Methylcellulose

### Verbrauchsdaten

**Lieferform:** 10 kg Eimer

**Verbrauch:** Reichweite des Eimerinhalts für ca. 30 lfm Putzschienen.

**Lagerung:** Luftdicht und frostfrei lagern. 6 Monate lagerfähig.

### Verarbeitung

Den Inhalt des beigelegten Beutels in das Grundmaterial einmischen. Danach den Ansetzmörtel unter Zugabe von ca. 4 l sauberem Wasser verarbeitungsgerecht anteigen. Den Mörtel dann mit dem Spachtel in Abständen von 50 cm punktförmig auf das Mauerwerk aufbringen. Putzschienen flucht- und lotgerecht andrücken, überstehenden Mörtel abstreifen. Die Verarbeitungszeit ist auf ca. 30 Minuten eingestellt. Darum nicht mehr Mörtel anmachen, als in dieser Zeit verarbeitet werden kann. Bereits angesteiften Mörtel nicht durch weiteres Wasser wieder verarbeitungsfähig machen. Die genaue Abbindezeit wird durch die Wassermenge, die Wasser- und Lufttemperatur sowie die Saugfähigkeit des Untergrundes beeinflusst.

Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 7°C liegen.

**Kalk Ansetzmörtel** darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verarbeitet werden.

### Untergründe

Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds sind die DIN 18350 und V 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss saugfähig, trocken und frei von Staub, Schalöl und anderen Trennmitteln sein.

### Sicherheitshinweise

#### Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

enthält: **Calciumhydroxid**

Calciumhydroxid ist mit einem pH-Wert von 12,6 stark alkalisch. Aufgrund dieser Eigenschaft besteht die Pflicht zur Kennzeichnung.



#### Gefahrenhinweise:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

#### Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut lassen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen.

P305+351+313 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt konsultieren.

P302+352 Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen.

P332/313 Bei Hautreizungen ärztlichen Rat/Hilfe hinzuziehen

### Wichtige Hinweise

Dieses Datenblatt ist nach unseren derzeitigen Erkenntnissen sorgfältig zusammengestellt. Eine allgemeine Rechtsgültigkeit kann daraus, wegen der Unwägbarkeiten von Untergrund, Verarbeitung und Umweltfaktoren nicht abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung ist eine Probefläche anzulegen.

Änderungen vorbehalten

**Stand Januar 2018**

**vorhergehende Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit**

Kalkkind-Manufaktur GbR - Schlehdornweg 2 - 69493 Hirschberg - Tel: 06201 3891500 - Fax: 06201 3891504  
info@kalkkind.de – www.kalkkind.de

Seite 3